

## TRANSNET S

### SHAMPOOING CARROSSERIE

#### DESCRIPTION

TRANSNET S est un shampooing destiné au lavage des carrosseries des véhicules.

Il fait appel aux dernières recherches de la chimie des tensio-actifs. L'utilisation d'un mélange très spécifique de tensio-actifs permet, grâce à leur synergie, l'obtention d'une brillance rémanente des surfaces peintes.

Il élimine le film routier présent sur les carrosseries tout en leur redonnant brillance et éclat.

C'est une formule spécialement conçue pour les professionnels informés.

#### APPLICATION / MODE D'EMPLOI

Par pulvérisation

Concentration : 3% à 10 % dans l'eau.

Température optimale d'application : 40°C.

Temps d'action requis : 3 à 5 minutes

En fin d'opération, rincer à l'eau froide à haute pression (100 bars).




### CARACTERISTIQUES

Aspect: .....Liquide limpide  
pH pur : .....13,2 +/- 0,2  
pH à 10 g/l : .....11,3 +/- 0,3  
Masse volumique à 20° C : .....1,06 +/- 0,01 g/cm<sup>3</sup>  
Point de gel : .....-3 °C  
Couleur : .....Orange


### CONDITIONNEMENTS



23 kg



220 kg



1050 kg

### STOCKAGE / CONSERVATION

Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé dans un local sec.

Pour consulter la fiche de données de sécurité du produit : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) – code accès TRA11