

C532

BITUME A.C.

ANTI-ADHERENT ET NETTOYANT DE PRODUITS BITUMINEUX

DESCRIPTION

BITUME A.C est une nouvelle génération d'anti collant sans méthanol, libre de produit préventif destiné à empêcher l'adhérence des matériaux d'enrobés et bitumineux dans le matériel de transport.

BITUME A.C s'utilise pour tous les types d'enrobés qu'ils soient drainants ou non. Il est très efficace sur les enrobés innovants comme les enrobés écologiques tièdes.

BITUME A.C est non agressif pour les surfaces métalliques sur lesquelles l'enrobé sera en contact et qui seront protégé par BITUME AC. Éviter un contact prolongé sur les peintures, joints, élastomères sinon rincer après opération. (un essai préalable en cas de doute est recommandé).

BITUME A.C, sans COV et sans odeur est rapidement biodégradable.

BITUME A.C garde toutes ses propriétés même en été lors des fortes chaleurs.

APPLICATION / MODE D'EMPLOI

Anti- collant :

- pour le transport d'enrobés drainants
- pour le transport d'enrobés routiers et autoroutiers

Protection :

- pour les matériels d'application d'enrobés
- pour les intérieurs de transport d'enrobé,
- Pour les bottes des applicateurs

BITUME A.C s'utilise pur ou dilué (50% avec de l'eau).

Pulvériser solution **BITUME A.C** dans les bennes à chaque rotation, et sur les matériels à protéger.

BITUME A.C peut même être dilué de 20 à 30% dans l'eau lors d'une utilisation en pulvérisation manuelle.

CARACTERISTIQUES

Aspect liquide limpide
Odeur..... faible
Densité à 20°C environ 0,885
Solubilité..... ne pas dépasser 30 %
Point d'éclair 175°C

CONDITIONNEMENTS

C421/0005 bidon 5 l
C421/1000 cuve 1000 l

STOCKAGE / CONSERVATION

Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé dans un local sec.

Pour consulter la fiche de données de sécurité du produit : www.quickfds.com – code accès TRA11