

TRANSNET CM DEGRAISSANT

DESCRIPTION

TRANSNET CM est un dégraissant alcalin moussant et fortement mouillant qui est formulé pour le nettoyage des suies, des résidus de combustion d'hydrocarbures, etc...

Il s'applique sur les pièces mécaniques, les châssis, les bâches ou les carrosseries.

Il est capable d'éliminer les tâches les plus tenaces grâce à son pouvoir alcalin renforcé.


TRANSNET CM est particulièrement efficace contre les souillures importantes, les graisses animales, végétales et minérales.

Conformément à l'arrêté du 8 septembre 1999, tous les composants entrant dans la formulation du TRANSNET CM sont conformes pour entrer dans une formulation utilisable en contact avec les denrées alimentaires.

APPLICATION / MODE D'EMPLOI

A utiliser :

- Soit en concentration à hauteur de 5 à 30%.
- Soit en pulvérisation en basse pression.
- Soit en application mousse ou portique pour les carrosseries. Temps d'application compris entre 5 et 10 minutes.



Température d'utilisation : < 40°C.

Pour terminer le lavage correctement, rincer à l'eau à haute pression : 120 bars à chaud.

CARACTERISTIQUES

Aspect :Liquide limpide
pH pur :Non applicable
pH à 10 g/l :11,4 +/- 0,3
Masse volumique à 20° C :1,11 +/- 0,01 g/cm³
Point de gel :-3 °C



TRANSNET – Une marque du GROUPE ORAPI

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas – FRANCE
Tél. +33 (0)4 74 40 21 00 - Fax +33 (0)4 74 40 21 01 - www.transnet-orapi.com



1/3

Couleur :Jaune pâle

Les agents de surface utilisés dans la conception de nos produits respectent les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation CE n° 648 / 2004 relatif aux détergents.



TRANSNET – Une marque du GROUPE ORAPI

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas – FRANCE
Tél. +33 (0)4 74 40 21 00 - Fax +33 (0)4 74 40 21 01 - www.transnet-orapi.com



2/3

ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI ® n'assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI ® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.


CONDITIONNEMENTS



25 kg



65 kg



230 kg

STOCKAGE / CONSERVATION

Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé dans un local sec.

Pour consulter la fiche de données de sécurité du produit : www.quickfds.com – code accès TRA11