
TRANSNET NVA

NETTOYAGE (INTERIEUR / EXTERIEUR) VEHICULES ALIMENTAIRE

DESCRIPTION

TRANSNET NVA est un produit qui vise à nettoyer et faire briller des surfaces comme des citernes. Il s'agit d'un mélange de tensio-actifs spécifiques qui lui permet d'obtenir une brillance durable. Il permet le nettoyage des citernes alimentaires. De plus, il vise au lavage des véhicules frigorifiques avant désinfection.

TRANSNET NVA nettoie efficacement le film routier et peut donc s'appliquer sur tous types de carrosseries et convient notamment aux carrosseries des engins de Travaux Publics. Sa formulation respecte et préserve les peintures vives.

TRANSNET NVA est conforme pour une application sur des surfaces à contact alimentaire car il remplit les spécificités requises par l'arrêté du 8 septembre 1999 modifié par l'arrêté du 19 décembre 2013, concernant les produits utilisés pour le nettoyage des surfaces pouvant entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et de l'animal.

APPLICATION / MODE D'EMPLOI

En effet, il peut aussi bien être utilisé :

- Au nettoyage en place à une concentration de 1 à 4%; durée d'application 5 à 15 minutes.
- Par pulvérisation à une concentration de 3 à 5% ; durée d'application : 3 à 5 minutes.

Température optimale d'application : de 40°C en utilisation standard; jusqu'à 70-80°C en intérieur citerne.

En fin de lavage, rincer de manière abondante la surface concernée.





CARACTERISTIQUES

Aspect :Liquide limpide
pH pur :Non applicable
pH à 10 g/l :11 +/- 0,3
Masse volumique à 20° C :1,13 +/- 0,01 g/cm³
Point de gel :-5 °C
Couleur :Jaune pâle
Biodégradabilité :>82%
DCO (pour produit concentré):295 g/l

Les agents de surface utilisés dans la conception de nos produits respectent les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation CE n° 648 / 2004 relative aux détergents.

Agrément alimentaire NSF C1 : 154865
Identifiant de Formule Unique : UFI SU30-50VJ-900R-X0E0

CONDITIONNEMENTS




25 kg

TN056000447



230 kg

TN056000450



1100 kg

TN056000483

STOCKAGE / CONSERVATION

Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé dans un local sec.
Pour consulter la fiche de données de sécurité du produit : www.quickfds.com – code accès TRA11



TRANSNET – Une marque du GROUPE ORAPI
Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas – FRANCE
Tél. +33 (0)4 74 40 21 00 - Fax +33 (0)4 74 40 21 01 - www.transnet-orapi.com



ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI ® n'assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI ® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.