

TRANSNET SHINE

CIRE AUTO LUSTRANTE

DESCRIPTION

TRANSNET SHINE est une cire qui s'applique autant sur les véhicules légers que sur des poids lourds. C'est l'association, en micro émulsion dans une phase aqueuse, de cires naturelles, de tensio-actifs cationiques, totalement exempte de silicone, solvant hydrocarboné ou huile minérale. TRANSNET SHINE a été conçue pour rendre à la carrosserie une brillance éclatante, rehausser le brillant des laques et laisser un mince film protecteur pour garder cet éclat plus longtemps sans dégrader la surface. TRANSNET SHINE peut être utilisé en stations de lavage pour l'entretien des véhicules.

APPLICATION / MODE D'EMPLOI

Elle convient parfaitement pour un nettoyage de la carrosserie des véhicules.

TRANSNET SHINE peut s'utiliser de différentes façons :

- Dans les portiques à brosses injectée à l'aide d'une pompe doseuse à hauteur de 5 à 10 ml par carrosserie.
- Dans les installations haute pression concentrée entre 5 et 10% en fonction du débit des buses de pulvérisation.



Il est recommandé de l'appliquer pur.

Dans des conditions d'utilisations normales, elle ne présente aucun risque ni pour l'environnement ni pour l'utilisateur.

CARACTERISTIQUES

Aspect:Liquide
pH pur :5,5 +/- 0,3
pH à 10 g/l :Non applicable
Masse volumique à 20° C : ...0,995 +/- 0,015 g/cm³
Point de gel :-3 °C
Couleur :Blanc laiteux
Biodégradabilité :>99%

TRANSNET – Une marque du GROUPE ORAPI

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas – FRANCE
Tél. +33 (0)4 74 40 21 00 - Fax +33 (0)4 74 40 21 01 - www.transnet-orapi.com



1/2

CONDITIONNEMENTS



22 kg

STOCKAGE / CONSERVATION

Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé dans un local sec.

Pour consulter la fiche de données de sécurité du produit : www.quickfds.com – code accès TRA11



TRANSNET – Une marque du GROUPE ORAPI

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas – FRANCE
Tél. +33 (0)4 74 40 21 00 - Fax +33 (0)4 74 40 21 01 - www.transnet-orapi.com



2/2

ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI ® n'assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI ® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.