

TRANSNET DEG3

DEGOUDRONNANT

DESCRIPTION

TRANSNET DEG3 est un solvant dégraissant émulsionnable pour moteurs et pièces mécaniques. La présence de tensio-actifs le rend très efficace pour combattre les dépôts de graisses de type pétrolier.

TRANSNET DEG3 est un mélange de solvants organiques particulièrement adapté pour les opérations de dégraissage qui demandent un temps de séchage court. Il pénètre en profondeur les dépôts bitumineux à éliminer.

TRANSNET DEG3 est recommandé pour nettoyer des matériels et des matériaux en contact avec du bitume ou du goudron, les citernes roulantes souillées avec des produits pétroliers ou dérivés, les cuves de stockage...

TRANSNET DEG3 est utilisable sur tous supports, y compris les supports peints.

APPLICATION / MODE D'EMPLOI

Appliquer durant 1 minute à température ambiante.

Utiliser pur ou dilué dans 3 à 5 volumes d'eau grâce à son pouvoir émulsionnant ;

TRANSNET DEG3 s'applique soit de manière manuelle à l'aide d'un pinceau,

d'une éponge ou d'un chiffon,

soit en pulvérisation air-less. (4% par tête de lavage)

Rinçable à l'eau froide.



En ce qui concerne la manipulation du produit et des pièces, nous conseillons le port de gants de protection résistants aux solvants.

CARACTERISTIQUES


Aspect :Liquide limpide
pH pur :Non applicable
pH à 10 g/l :Non applicable
Masse volumique à 20° C :0,87+/- 0,02 g/cm³
Point de gel :-10 °C
Point éclair :24 °C
Couleur :Incolore

Les agents de surface utilisés dans la conception de nos produits respectent les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation CE n° 648 / 2004 relative aux détergents.


CONDITIONNEMENTS



20 kg



174 kg



870 kg

STOCKAGE / CONSERVATION

Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé dans un local sec.

Pour consulter la fiche de données de sécurité du produit : www.quickfds.com – code accès TRA11