

TRANSNET SUPERBOX PO

POUDRE NETTOYAGE CARROSSERIE

DESCRIPTION

TRANSNET SUPERBOX PO est une poudre alcaline pour le nettoyage des carrosseries.

La présence de tensio-actifs lui permet d'éliminer de manière efficace toutes les salissures. Grâce à son pouvoir séquestrant, elle évite la formation de calcaire (indice de séquestration : 50°f à 10g/l).

TRANSNET SUPERBOX PO crée une mousse pour nettoyer le véhicule de manière contrôlée et pas abondante.

La dissolution de la poudre est aisée dans l'eau tiède ou chaude grâce à sa composition.

TRANSNET SUPERBOX PO peut s'appliquer sur des surfaces en contact avec des denrées alimentaire et il est conseillé de l'utiliser avec précautions sur les matériaux légers.

APPLICATION / MODE D'EMPLOI

Il convient parfaitement pour un nettoyage de la carrosserie des véhicules de tourisme.

TRANSNET SUPERBOX PO peut s'utiliser en station haute pression.

A une concentration de 2 à 4 g/l.

Il est recommandé de l'appliquer à une température comprise entre 40 et 60°C.

Pour une meilleure utilisation, manipuler le en évitant la formation de poussières.

Il est vivement conseillé d'éviter le contact du produit pur avec la peau, et de le laisser hors de portée des enfants.



CARACTERISTIQUES

Aspect:Poudre
pH pur :Non applicable
pH à 10 g/l :11,1 +/- 0,3
Masse volumique à 20° C :0,95 +/- 0,01 g/cm3
Point de gel :Non applicable
Couleur :Blanche



TRANSNET – Une marque du GROUPE ORAPI

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas – FRANCE
Tél. +33 (0)4 74 40 21 00 - Fax +33 (0)4 74 40 21 01 - www.transnet-orapi.com



1/2

CONDITIONNEMENTS



Sac : 25 kg

STOCKAGE / CONSERVATION

Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé dans un local sec.

Pour consulter la fiche de données de sécurité du produit : www.quickfds.com – code accès TRA11



TRANSNET – Une marque du GROUPE ORAPI

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas – FRANCE
Tél. +33 (0)4 74 40 21 00 - Fax +33 (0)4 74 40 21 01 - www.transnet-orapi.com



ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI ® n'assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI ® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.