

**C333F**

# ATELBIO F

## DEBITUMINANT BIODEGRADABLE SUR PUISSANT

### DESCRIPTION

ATELBIO F est une formulation biodégradable à base d'extraits végétaux qui a un très fort pouvoir dégraissant comparable aux anciens solvants aromatiques, sans en avoir les inconvénients de danger et d'odeur. ATELBIO F remplace avantageusement dans les ateliers de maintenance, le fioul nocif et les produits à base d'esters méthyliques qui restent agressifs pour le matériel et les enrobés (durites, tuyaux, matières plastiques...).

ATELBIO F dégraisse efficacement les pièces mécaniques (moteurs, châssis) et élimine le bitume et ses dérivés.

ATELBIO F contribue à l'amélioration des conditions de travail et à la lutte contre la pollution (exempt de COV).

Compte tenu du point éclair du ATELBIO F, l'utilisation peut être faite sur des surfaces chaudes (composants qui résistent à l'oxydation à chaud).

ATELBIO F est utilisable en toutes saisons car résiste à basse température sans perdre de son efficacité.

ATELBIO F est un débituminant à action très rapide spécialement formulé pour les ateliers de maintenance et toutes les opérations de nettoyage. De par son efficacité rapide, il est préférable de faire des tests en cas de doutes avec des contacts prolongés sur des matériaux non métalliques.

### APPLICATION / MODE D'EMPLOI

Nettoyage des engins de T.P. et du matériel :

- Centrales de production d'enrobés
- entreprises de travaux publics (finishers, bouilles, râteaux, brouettes...)
- moteurs, rampes de skips, convoyeur...
- transporteurs, garages, centres auto, engins agricoles
- D.D.E.

**TRANSNET CARAL – Des marques ORAPI EUROPE**

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas – FRANCE  
Tél. +33 (0)4 74 40 21 00 - Fax +33 (0)4 74 40 21 01 - [www.transnet-orapi.com](http://www.transnet-orapi.com)



1/2

## Débituminage des engins de T. P. et des véhicules :

Appliquer le produit ATEL BIO F pur (par pulvérisation),  
Laisser agir 30 minutes. Rincer à l'eau sous pression.

## Nettoyage des moteurs :

Appliquer ATEL BIO F pur sur les surfaces souillées à l'aide de brosses ou par pulvérisation,  
Laisser agir 30 minutes. Rincer à l'eau sous pression.  
Renouveler l'opération si besoin.

Eviter l'application prolongée sur les peintures ou certains flexibles, bottes caoutchoucs...et utiliser préférentiellement ANTICOL F (C332F).

## CARACTERISTIQUES

Aspect .....	liquide limpide jaune pâle
Odeur.....	faible
Densité à 20°C .....	0,865
Point d'éclair .....	185 °C
Point de congélation .....	- 22 °C
Solubilité dans l'eau .....	<u>non soluble</u>
Facilement biodégradable (OCDE 301B).	

## CONDITIONNEMENTS

C333F/0030	tonnelet 30 l
C333F/0210	fût 210 l
C333F/1000	cuve 1000 l

## STOCKAGE / CONSERVATION

Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé dans un local sec.

Pour consulter la fiche de données de sécurité du produit : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) – code accès TRA11