

TRANSNET HT WAX

ADDITIF RINÇAGE

DESCRIPTION

TRANSNET HT WAX est un additif de rinçage, véritable déperlant.

Grâce à l'association de tensio-actifs cationiques qui modifie la tension de surface des carrosseries, TRANSNET HT WAX permet un drainage rapide de l'eau avant l'opération de séchage.

Il est utilisable dans les stations de lavages pour entretenir les carrosseries.

et vise à éviter la formation de traces blanches et optimise la consommation d'eau nécessaire pour le rinçage.

Il s'applique à la fin de cycle et optimise les phases suivantes rinçage et de séchage.

APPLICATION / MODE D'EMPLOI

TRANSNET HT WAX est utilisable sur toutes les carrosseries.

En ce qui concerne l'utilisation, il faut l'appliquer pur :

- Soit dans les portiques à brosses, mélangé à la dernière eau de rinçage avant le séchage par soufflage.
- Soit dans les installations hautes pression. Il peut être utilisé de 10 à 30% en fonction du débit de pulvérisation ainsi que le réglage de la pompe doseuse.



Il est conseillé dans les stations de lave pour l'opération de finition.

Il est également recommandé d'éviter le contact avec les yeux et maintenir TRANSNET HT WAX hors de portée des enfants.

CARACTERISTIQUES

Aspect :Liquide limpide
pH pur :4,5 +/- 0,5
pH à 10 g/l :Non applicable
Masse volumique à 20° C :0,995 +/- 0,01 g/cm³
Point de gel :-2 °C
Couleur :Bleu
Biodégradabilité :>99%

TRANSNET – Une marque du GROUPE ORAPI

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas – FRANCE
Tél. +33 (0)4 74 40 21 00 - Fax +33 (0)4 74 40 21 01 - www.transnet-orapi.com



CONDITIONNEMENTS



22 kg

STOCKAGE / CONSERVATION

Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé dans un local sec.

Pour consulter la fiche de données de sécurité du produit : www.quickfds.com – code accès TRA11



TRANSNET – Une marque du GROUPE ORAPI

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas – FRANCE
Tél. +33 (0)4 74 40 21 00 - Fax +33 (0)4 74 40 21 01 - www.transnet-orapi.com



2/2

ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI ® n'assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI ® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.