

C332F

ANTICOLBIO F

ANTICOLLANT BITUME BIODEGRADABLE

DESCRIPTION

ANTICOLBIO F est une formulation biodégradable à base d'extraits végétaux qui permet de réaliser une couche protectrice anti-collante pour les bitumes et enrobés.

ANTICOLBIO F remplace avantageusement le fioul nocif et les produits à base d'esters méthyliques qui restent agressifs pour le matériel et les enrobés (durites, tuyaux, matières plastiques...) et sont dommageables pour les matériaux d'origine pétrolière, plastiques...

ANTICOLBIO F est le parfait anti-adhérent qui respecte toutes les surfaces, brutes ou peintes, flexibles, bottes, gants...

ANTICOLBIO F contribue à l'amélioration des conditions de travail et à la lutte contre la pollution. Compte tenu du point éclair du ANTICOLBIO F, l'utilisation peut être faite sur des surfaces chaudes.

ANTICOLBIO F est utilisable en toutes saisons car résiste à basse température sans perdre son efficacité.

APPLICATION / MODE D'EMPLOI

Protection des engins de T.P. et du matériel :

- Centrales de production d'enrobés
- entreprises de travaux publics (finishers, bouilles, râteaux, brouettes, skips, rampes d'épanduses...)
- transporteurs, garages, centres auto
- engins agricoles
- D.D.E.

**TRANSNET CARAL – Des marques ORAPI EUROPE**

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas – FRANCE
Tél. +33 (0)4 74 40 21 00 - Fax +33 (0)4 74 40 21 01 - www.transnet-orapi.com



1/2

Anti-adhérent sur engins de T. P. , matériels et véhicules :

Appliquer le produit ANTICOLBIO F pur (par pulvérisation, brosses...) sur surfaces chaudes ou froides.

ANTICOLBIO F peut être utilisé pour le nettoyage des surfaces fragiles (peintures fragiles, feux de signalisations, chaussures, ...)

CARACTERISTIQUES

Aspect	liquide limpide jaune pâle
Odeur.....	faible
Densité à 20°C	0,89
Point d'éclair	185 °C
Point de congélation	- 25 °C
Solubilité dans l'eau	<u>insoluble</u>
Facilement biodégradable (OCDE 301B).	

CONDITIONNEMENTS

C332F/0030	tonnelet 30 l
C332F/0210	fût 210 l
C332F/1000	cuve 1000 l

STOCKAGE / CONSERVATION

Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé dans un local sec.

Pour consulter la fiche de données de sécurité du produit : www.quickfds.com – code accès TRA11